DETALHE DA BOCA DE VISITA

ORIENTAÇÃO

-CAPACIDADE NOMINAL: 7.500 LITROS.

NOTAS:

-OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA COM CAPACIDADE DE 10% SUPERIOR AO TANQUE DE MAIOR VOLUME.
-LIGAÇÕES DE OS VOLUMES SÃO NOMINAIS E PODEM VARIAR, OS VASOS NÃO PODEM SER USADOS PARA AFERIMENTO DE QUANTIDADES VOLUMÉTRICAS.
-LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VÁLVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MIN. 600mm).
-BASE DE CONCRETO COM 500mm MAIOR QUE O DIÂMETRO DO TANQUE COM UMA MANTA PLÁSTICA ENTRE A BASE E O TANQUE.
-DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS À TOLERÂNCIA DE ±2%.
-PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
-TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.
-A ORIENTAÇÃO DOS BOCAIS PODERÁ SER ALTERADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE.
-COTA "H" A CRITÉRIO E EM FUNÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO CLIENTE. (MÍNIMO 80mm)

(*) SEGUE EM SEPARADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	TIPO	MATERIAL	DIMENSÕES

Nº	REVISÃO	DATA	NOME

Nº	REVISÃO	DATA	NOME

CLIENTE:

TANQUE CÍLINDRICO EM POLIETILENO
RECOMENDADO P/ PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

ESCALA:	DESENHO	SERGIO C.	18.02.16
S/E	VERIF.		
	CONTR.		
	APROV.	RUBENS	18.02.16

ALPINA EQUIPAMENTOS
DIVISÃO TERMOPLÁSTICOS

Nº SR.4-2989-0